NSP

NÄTSTATION



Vi elektrifierar Sverige

NÄTSTATION

NSP transformatorstationer är kompletta lösningar för elförsörjning, utvecklade med fokus på säkerhet, lång livslängd och flexibel anpassning. Stationerna levereras med prefabricerade betongfundament och kan konfigureras efter projektets tekniska krav.

Transformatorstationerna levereras som standard med prefabricerade betongfundament med kundanpassade urtag och genomföringar.

Byggnaden är utvändigt klädd med profilerade plåtar som stansas och bockas i den egna produktionen. Dörrar och ventilationsgaller är integrerade i konstruktionen och anpassade efter funktion, åtkomst och ventilation.

Taket är utformat som ett dubbelt sadeltak med 5 graders taklutning och invändiga hängrännor som leder bort fukt och kondensdroppar. Alla modeller levereras som standard med avtagbart tak för enkel åtkomst vid installation och service.

Standardytbehandlingar:
Varmförzinkning enligt: EN 1461
Utvändig beklädnad enligt: EN 10364
Målning och korrosionsklass C4 enligt: EN 12944 (C5 möjlig)

Standardfärger:
Grön RAL7011
Grå RAL7009

Betongfundament standard: EN 14991 & 13369

EGENSKAPER

Typ:	Maximal transformatoreffekt:	Märkspänning:	Utvändiga mått (LxBxH):	Vikt (tom):
NSP12	• 1250kVA	12/24kV	3432 x 3317 x 3171	4800 Kg
NSP12D	• 2 x 1250kVA	12/24kV	4000 x 3600 x 3171	6300 Kg
NSP16D	• 2 x 1600kVA	12/24kV	5420 x 3803 x 3027	8200 Kg
NSP20	• 2000kVA	12/24kV	3632 x 3317 x 3171	5200 Kg
NSP31	• 3150kVA	12/24kV	4000 x 3317 x 3208	5800 Kg

KLASSNINGAR

IEC 62271-202	EBR KJ59:08